IMPERTEK

DeckoLight

DeckoLight

- Supporto avvitabile per pavimentazioni sopraelevate su terreno naturale
- Screw-adjustable pedestal for raised flooring on natural ground
- Plot vissable pour planchers surélevés sur terrain naturel
- Einschraubbares Stelzlager für Doppelböden auf natürlichem Untergrund

TILE & DECKING

RAIL

ADJUSTMENT FROM THE TOP

LATERAL ADJUSTMENT

ANTISHOCK HEAD

INSPECTABLE

PERFECT FLATNESS

INVISIBLE

DECKOLIGHT PLATE SYSTEM

DECKOLIGHT TILE/RAIL & DECKING

DeckoLight è il nuovo supporto Impertek in polipropilene ad alta resistenza, progettato per la posa diretta sul terreno senza necessità di basi o fondazioni. Ideale per pavimentazioni sopraelevate da esterno, assicura stabilità, precisione e sicurezza.

DeckoLight is the new high-strength polypropylene support by Impertek, designed for direct installation on the ground without the need for bases or foundations. Ideal for outdoor raised flooring systems, it ensures stability, precision, and safety.

DeckoLight est le nouveau plot Impertek en polypropylène haute résistance, conçu pour une pose directe sur le sol sans nécessiter de bases ni de fondations. Idéal pour les planchers surélevés extérieurs, il garantit stabilité, précision et sécurité.

DeckoLight ist der neue hochfeste Polypropylen-Stelzlagern von Impertek, der für die direkte Verlegung auf dem Boden ohne Unterkonstruktionen oder Fundamente entwickelt wurde. Ideal für erhöhte Außenbodenbeläge, gewährleistet er Stabilität, Präzision und Sicherheit.

L'adattatore di avvitamento DeckoLight, sviluppato appositamente da Impertek, permette un ancoraggio semplice, stabile e preciso al suolo, tramite l'innesto su trivella manuale o motorizzata.

DeckoLight screwing adapter by Impertek, allows a simple, stable, and precise anchoring to the ground using a manual or motorized auger.

L'adaptateur de vissage pour DeckoLight, spécialement développé par Impertek, permet un ancrage simple, stable et précis au sol, via une tarière manuelle ou motorisée.

Der speziell von Impertek entwickelte **DeckoLight Einschraubadapter**, ermöglicht eine einfache, stabile und präzise Verankerung im Boden mit einer manuellen oder motorisierten Erdbohrmaschine.

DECKOLIGHT PLATE SYSTEM



DECKOLIGHT TILE/RAIL & DECKING



DeckoLight Plate System è la versione progettata per ampliare le possibilità applicative del supporto per pavimenti sopraelevati DeckoLight. Grazie alla speciale **testa piatta da 244 × 184 mm**, il sistema crea una base stabile e sicura per l'alloggiamento dei supporti della gamma Impertek, consentendo la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate outdoor anche su terreni naturali.

DeckoLight Plate System is the version designed to expand the application possibilities of the DeckoLight pedestal for raised flooring systems. Thanks to its special **244 × 184 mm flat plate**, the system creates a stable and secure base for housing Impertek pedestals, allowing the installation of outdoor raised flooring systems directly on natural ground.

DeckoLight Plate System est la version conçue pour élargir les possibilités d'application du plot DeckoLight pour planchers surélevés. Grâce à sa **plaque de support plate de 244 × 184 mm**, le système crée une base stable et sûre pour accueillir les plots Impertek, permettant la réalisation de planchers surélevés extérieurs directement sur terrain naturel.

DeckoLight Plate System ist die Version, die entwickelt wurde, um die Einsatzmöglichkeiten des DeckoLight-Stelzlagers für Doppelboden- und Terrassenkonstruktionen zu erweitern. Dank der speziellen, **244 × 184 mm großen Trägerplatte** bildet das System eine stabile und sichere Basis für die Aufnahme der Impertek-Stelzlager und ermöglicht die Realisierung von erhöhten Outdoor-Belägen direkt auf natürlichem Boden.

Pedestal line

Una volta inserita la vite nel terreno, tramite trivella automatica o manuale, la testa piatta viene inserita direttamente nel foro creando una superficie di appoggio resistente, **compatibile con i supporti Impertek.**

Once the ground screw has been installed using either a manual or powered auger, the flat plate is directly inserted onto the screw head, creating a strong support surface **compatible with Impertek pedestals.**

Une fois la vis de fondation installée à l'aide d'une tarière manuelle ou motorisée, la plaque de support est insérée directement dans la tête de la vis afin de créer une surface d'appui robuste, **compatible avec les plots Impertek.**

Sobald die Schraube mithilfe eines automatischen oder manuellen Bohrers in den Boden eingesetzt wurde, wird der flache Kopf direkt in das Loch eingesetzt und bildet eine stabile Auflagefläche, **die mit den Impertek-Stelzlagern kompatibel ist.**

Altezza fino a 330 mm grazie alle **prolunghe**.

Height up to 330 mm thanks to the **extensions**.

Hauteur jusqu'à 330 mm grâce aux **rallonges**.

Höhe bis zu 330 mm dank der **Verlängerungen**.



Anello basculante per una correzione automatica delle pendenze fino al 5%.

Balance ring for an automatic slope correction up to 5%.

Bague à bascule pour une correction automatique des pentes jusqu'à 5%.

Schwingungsring zur automatischen Ausgleichung von Neigungen bis zu 5%.

Chiave per la regolazione dall'alto **PocketKey**.

Key for adjustment from the top **PocketKey**.

Clés de réglage par le haut **PocketKey**.

PocketKey-Einstellschlüssel für die Verstellung von oben.

impertek.com

Visita il nostro sito e registrati per accedere a più contenuti!
Visit our website and sign up to access more content!
Visitez notre site et inscrivez-vous pour accéder à plus de contenu!
Besuchen Sie unsere Website und registrieren Sie sich, um auf weitere Inhalte zuzugreifen!

Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com

impertek_s.r.l

Impertek s.r.l

Impertek s.r.l