

An exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are shown in a vertical stack, with the top two parts (a circular plate with a central hole and a smaller circular plate) separated from the main body. The main body is a complex, multi-layered structure with a central cylindrical section and a base with a flange. The text "MiniPro" and "BalancePro" is overlaid on the diagram, with a small gear icon replacing the 'o' in "Pro".

MiniPro & BalancePro



PEDESTAL LINE

MADE IN ITALY

MiniPro & BalancePro

UNE GAMME COMPLÈTE DE 25 À 1025 MM

EINE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE VON 25 BIS 1025 MM

Le plot MiniPro est idéal pour des hauteurs de 25 à 50 mm, tandis que le plot BalancePro couvre une amplitude plus grande, atteignant 1025 mm. Les deux plots permettent de régler automatiquement l'inclinaison jusqu'à 5 % ou de verrouiller la tête pour plus de stabilité, avec un réglage par le haut et par la base. Ils sont équipés du système QuickOn, une nouvelle aile conçue pour simplifier la pose de carreaux en céramique, de dalles en pierre et de lames de terrasse, rendant l'installation plus rapide, précise et sûre. Avec MiniPro et BalancePro, vous avez toujours une solution polyvalente, fiable et performante, idéale pour tout projet de pose surélevée.

MiniPro ist ideal für Höhen von 25 bis 50 mm, während BalancePro einen größeren Einstellbereich abdeckt und bis zu 1025 mm erreicht. Beide Stelzlager ermöglichen eine automatische Neigungsregulierung bis zu 5 % oder das Verriegeln des Kopfes für zusätzliche Stabilität - mit Einstellung sowohl von oben als auch von unten. Sie sind mit dem QuickOn-System ausgestattet - einer neuen Flosse, die entwickelt wurde, um das Verlegen von Keramikfliesen, Natursteinplatten und Terrassendielen zu vereinfachen und die Installation schneller, präziser und sicherer zu gestalten. Mit MiniPro und BalancePro haben Sie immer eine vielseitige, zuverlässige und leistungsstarke Lösung, die ideal für jedes überhöhte Verlegeprojekt ist.



PRIMEUP 10 - 25 MM

PrimeUp est le plot réglable de 10 à 25 mm, avec une course totale de 15 mm grâce au mécanisme de réglage et deux rallonges.

PrimeUp ist ein höhenverstellbares Stelzlager mit einem Einstellbereich von 10 bis 25 mm, das dank seines Mechanismus und zwei Verlängerungen einen Gesamthub von 15 mm ermöglicht.



MiniPro
25÷50 mm



BalancePro
50÷75 mm



BalancePro
75÷125 mm



BalancePro
125÷225 mm



RÉGLAGE D'EN HAUT
EINSTELLUNG VON OBEN



RÉGLAGE LATÉRAL
SEITLICHE VERSTELLUNG



SYSTÈME ALL IN ONE
ALL-IN-ONE-SYSTEM



TÊTE ANTISHOCK
ANTISHOCK-KÖPF



4 RÉFÉRENCES GRANDE
AMPLITUDE
4 REFERENZEN
GROSSER SPANNWEITE



TILE ET DECKING
TILE UND DECKING



ÉCOLOGIQUE
UMWELTFREUNDLICH



TÊTE AUTO-NIVELANTE AVEC
POSSIBILITÉ DE VERROUILLAGE
SELBSTNIVELLIERENDER KÖPF
MIT FESTSTELLMÖGLICHKEIT



TILE



RAIL/DECKING





			 (Max x3)	
MiniPro h 25÷50 mm	h 25÷75 mm	h 25÷100 mm	h 25÷125 mm	/
BalancePro h 50÷75 mm	h 50÷100 mm	h 50÷125 mm	h 50÷150 mm	/
BalancePro h 75÷125 mm	h 75÷150 mm	h 75÷175 mm	h 75÷200 mm	/
BalancePro h 125÷225 mm	h 125÷250 mm	h 125÷275 mm	h 125÷300 mm	h 125÷1025 mm (Max x8)



QUICKON



CROSS RAIL



DECKING



Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com

